路基设计表

桩号	平曲线		纵坡(%)及坡长(米)		竖曲线		设计高				填挖高度(米)		路基宽(米)		路边及中桩与设计高之差(米)			施工时中桩(米)		边坡 1:n		护坡道				边沟						坡脚坡口至中桩距离		备注
							未计竖曲线设计高	改正值		改正后的设计高												护坡道宽(米)		边坡1:m		坡度(%)		形状	底宽	沟深	内坡			
	左	右			凸	凹		+	−		填	挖	左	右	左	中桩	右	填	挖	左	右	左	右	左	右	左	右					左	右	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
K1+840.000	L=451.988 α=289.986°		-1.321	380.862			8.942			8.942	0.76		5.75	5.75	-0.122	0	-0.122	0.76		-1	1					0.767	0.542	梯形	0.5	0.5	1	11.387	11.042	
K1+860.000							8.678			8.678	0.363		5.75	5.75	-0.123	0	-0.123	0.363		-1	1					0.577	0.494	梯形	0.5	0.5	1	10.782	10.485	
K1+880.000							8.414			8.414		0.004	5.75	5.75	-0.123	0	-0.123		0.004	-1	1					4.657	1.183	梯形	0.5	0.5	1	10.185	9.906	
K1+890.95			K1+890.95				8.269			8.269		0.64	5.75	5.75	-0.123	0	-0.123		0.64	1	1					-1.268	-1.268	矩形	0.5	0.5	∞	8.269	8.858	
			8.269																																